



**RETTIFICATRICE CALIBRATRICE A NASTRO ABRASIVO OSCILLANTE - RETTIFICATRICE CALIBRATRICE AVEC BANDE ABRASIVE OSCILLANTE  
 DOUBLE SIDED CALIBRATING SANDING MACHINE WITH MECHANICAL OSCILLATION OF THE BELTS  
 LIJADORA CALIBRADORA CON CINTA ABRASIVA OSCILANTE - SCHLEIF-KALIBRIERMASCHINE MIT OSZILLIERENDEM SCHLEIFBAND.**

**CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES - DATEN - CARACTERISTICAS**

LUNGHEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE LONGUEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING LENGTH MAX. LARGURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSLÄNGE	<b>1200 mm.</b>	MOTORE TRAINO NASTRO MOTEUR DE RUBAN ABRASIF BELT DRIVING MOTOR POTENCIA DEL MOTORE CINTA BANDANTRIEBSMOTOR	<b>7,5 KW + 7,5 KW</b>
LARGHEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE LARGEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING WIDTH MAX. ANCHURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSBREITE	<b>1200 mm.</b>	MOTORE PER OSCILLAZIONE MOTEUR D'OSCILLATION MOTOR FOR OSCILLATION POTENCIA DEL MOTOR PARA OSCILLACION OSZILLATIONSMOTOR	<b>0,15 KW + 0,15 KW</b>
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORAZIONE HAUTEUR MAX. DE TRAVAIL MAX. WORKING HEIGHT MAX. ALTURA DE TRABAJO NUTZBARE ARBEITSHÖHE	<b>230 mm.</b>	VELOCITA' NASTRO ABRASIVO VITESSE DU RUBAN ABRASIF SANDING BELT SPEED VELOCIDAD DE LA CINTA ABRASIVA SCHLEIFBAND-GESCHWINDIGKEIT	<b>26 MT/SEC</b>
SVILUPPO NASTRO ABRASIVO BELT DIMENSION DIMENSION DU RUBAN ABRASIF DIMENSION DE LA CINTA SCHLEIFBANDMASS	<b>250 x 3280 mm.</b>	MISURE D'INGOMBRO ENCOMBREMENT OVERAL DIMENSIONS MEDIDA DE OBSTRUCCION ABMESSUNGEN	<b>2200 x 1900 x 1150 mm.</b>
PIANO DI LAVORO LATERALE TABLE DE TRAVAIL LATERAL LATERAL WORKING TABLE MESA DE TRABAJO LATERAL ARBEITSTISCH	<b>920 x 350 mm.</b>	PESO MACCHINA POIDS NET TOTAL WEIGHT PESO NETTOGEWICHT	<b>1200 KG.</b>

Sotto riserva di modifiche tecniche - Sous reserve de modifications techniques - Subject to engineering modifications - Sujeto a modificacion tecnica - Konstruktionsänderungen vorbehalten